

**Datenblatt:**

Data-2024-3ST.E.IP65.T2

**Typ:**

Geräteanschluss- / Überspannungsschutzkasten IP65 3- String einfach ohne Sicherungstrennschalter

1. Sicherungskasten / Aufputzverteiler

Schutzklassen : Wasserfest nach IP65  
Schlagfest nach IK06  
Maße : 30,7 x 21,7 x 10,5 cm  
Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +85°C  
Module : 12

2. Überspannungsschutz Typ II

Hersteller : YRO Co., Ltd  
Typ : YRSP-D2  
Nennspannung (Un) : 1000V DC  
Pole : 3 polig  
Schutzpegel Up (kV) : ≤ 3,2  
Imax (kA) : 40  
In (kA) : 20  
Reaktionszeit (ns) : < 25  
Temperaturbereich : -40°C bis +80°C  
Schutzklasse : IP20  
Zertifikate : CE  
Standard : EN/IEC 61643-31

3. PE-Schutzleiterklemme

Hersteller : Phoenix Contact  
Typ : UTI 16-PE  
anschließbarer Leiterquerschnitt  
feindrähtig ohne Aderendhülsen : 6mm<sup>2</sup> - 16mm<sup>2</sup>  
feindrähtig mit Aderendhülsen : 6mm<sup>2</sup> - 16mm<sup>2</sup>  
eindrähtig : 6mm<sup>2</sup> - 25mm<sup>2</sup>  
mehrdrähtig : 6mm<sup>2</sup> - 16mm<sup>2</sup>

